



code	inside diameter		outside diameter		working pressure		burst pressure		weight nominal		length max	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	m	ft
1416111	10	25/64	19	0,75	10	150	40	600	0,24	0,16	120	400
1416120	13	1/2	22	0,87	10	150	40	600	0,29	0,20	120	400
1416103	19	3/4	27	1,06	10	150	40	600	0,35	0,24	120	400



EN

Varnish discharge, PE-X tube

Application: softwall hose with cross-linked polyethylene tube, suitable for handling varnish, lakes, inks and solvents.

Temperature: -20°C(-4°F)+80°C(+176°F) depending on medium.

Construction

Tube: black, smooth, cross-linked polyethylene (PE-X). chemical resistance according to IVG chart. For temperature exceeding 50°C contact IVG.

Reinforcement: high strength synthetic cord and antistatic copper wire.

Cover: black, smooth (wrapped finish), EPDM rubber, highly resistant to weathering and ozone.

Branding: continuous white/blue stripe "IVG Chem PE-X (family logo)...".

Also available upon request: 1.Different diameters 2.Antistatic version.

CN

油漆颜料输送管/PE-X

应用范围: 软壁胶管，交联聚乙烯内胶，适合输送清漆、颜料、油墨和溶剂等。

温度范围: -20° C (-4° F) 到+80° C (+176° F)，视介质而定。

软管结构

内层: 黑色，光滑，交联聚乙烯 (PE-X)，化学品适应性请参照 IVG 化学物质表，当输送温度高于50°C 请与我方联系。

加强层: 高强度合成线绳和防静电铜线。

外层: 黑色，光滑(表面布纹)，EPDM 橡胶，耐老化，耐臭氧。

商标: 连续白/蓝条纹 "IVG Chem PE-X (公司商标)..."。

可选择项: 1. 不同口径 2. 抗静电型。