




code	inside diameter		outside diameter		working pressure		burst pressure		weight nominal		length max	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	m	ft
1150685	76	3	94	3,70	6	90	18	270	2,84	1,91	60	200
1392050	90	3-35/64	103	4,06	6	90	18	270	2,30	1,55	60	200
1405926	102	4	112	4,41	5	75	15	225	1,94	1,31	60	200
1382624	102	4	120	4,73	5	75	15	225	3,82	2,57	60	200
1382829	102	4	122	4,81	6	90	18	270	4,31	2,90	60	200
1352555	110	4-21/64	123	4,85	6	90	18	270	2,80	1,88	60	200


**IT**

## IT Tubo con sottostrato bianco per scarico materiali abrasivi secchi

**Norme:** Reg. CE 1935/04 e CE 2023/06. Senza ftalati. FDA tit.21 art. 177.2600 alimenti secchi. BfR XXI Cat.4.

**Applicazione:** tubo cord con sottostrato bianco, antiabrasivo, idoneo a veicolare con sistemi pneumatici prodotti alimentari abrasivi, polveri e granuli di PVC che non devono essere macchiati.

Non idoneo per ambienti ATEX.

**Temperatura:** da -30° a +70°C.

### Costruzione

**Sottostrato:** bianco, liscio, in gomma NR/SBR resistente al passaggio di polveri abrasive e alimentari.

**Rinforzo:** tessuti sintetici ad alta resistenza e trecce rame incorporate.

**Copertura:** nera, liscia (ad impressione tela), in gomma EPDM elettricamente conduttiva.

**Marcatura:** transfer di colore rosso "IVG Truck (logo applicazione)...".

**Disponibili a richiesta:** 1.Diametri diversi 2.Pressioni di esercizio diverse 3.DON bd con copertura in EPDM blu.

**EN**

## EN Hose with white tube for delivery of dry abrasive materials

**Standards:** Reg. EC 1935/04 and 2023/06. Phthalates free. FDA tit.21 art.177.2600 dry foods. BfR XXI Cat.4.

**Application:** softwall hose with anti abrasive white tube, suitable to convey with pneumatic systems abrasive foodstuff, dust, and PVC grains that must not be stained.

Not suitable for ATEX environments.

**Temperature:** from -30°C (-22°F) to +70°C (+158°F).

### Construction

**Tube:** white, smooth NR/SBR rubber, resistant to abrasive dust and foodstuff.

**Reinforcement:** high strength synthetic plies and embedded copper wires.

**Cover:** black, smooth (wrapped finish), electrically conductive EPDM rubber.

**Branding:** red transfer "IVG TRUCK (family logo)...".

**Also available upon request:** 1.Different diameters. 2.Different working pressures. 3.Don bd with EPDM blue cover.

**FR**

## FR Tuyau avec tube blanc pour le dépotage de matériaux abrasifs secs

**Normes:** Reg. CE 1935/04 et CE 2023/06. Absence de PHTHALATES. FDA tit.21 art. 177.2600 aliments secs. BfR XXI Cat.4.

**Applications:** tuyau nappé textile avec tube intérieur blanc, anti abrasif. Ce tuyau est conçu pour véhiculer, avec des systèmes pneumatiques, des produits alimentaires abrasifs, des poudres et granulés en PVC qui ne doivent pas être tâchés.

Ne convient pas pour les environnements ATEX.

**Gamme de températures:** de -30°C à +70°C.

### Construction

**Tube:** NR/SBR blanc, lisse, résistant au passage de poudres abrasives et alimentaires

**Armature:** nappes synthétiques très résistantes et fils de masse noyées.

**Revêtement:** EPDM noir, lisse (aspect bandelé) en caoutchouc électriquement conducteur.

**Marquage:** bande transfert de couleur rouge "IVG Truck (logotype application)...".

**Disponibles sur demande:** 1.Autres diamètres 2.Autres pressions de service 3.Don bd avec revêtement en caoutchouc EPDM bleu.

**DE**

## DE Materialförderschlauch mit heller Seele für trockene Pulver und Granulate

**Normen:** Reg. CE 1935/04 und CE 2023/06. PHTHALAT frei. FDA Tit.21 Art. 177.2600 trockenen Lebensmitteln. BfR XXI Cat.4.

**Verwendung:** Druckschlauch mit heller und abriebsfester Seele. Ideal zum Transport von trockenen abrasiven Lebensmitteln, Pulvern und PVC-Granulaten die nicht verunreinigt werden dürfen.

Nicht geeignet zur Verwendung im ATEX-Umsatz.

**Temperaturbereich:** -30°C bis +70°C.

### Aufbau

**Seele:** NR/SBR-Gummi, hell, glatt, beständig gegen Abnutzung durch harte, scharfe und abrasive Materialien.

**Einlagen:** hochzähes synthetisches Cordgewebe und antistatische Kupferlitze.

**Decke:** antistatischer EPDM-Gummi, schwarz, glatt (stoffgemustert) elektrisch leitfähig.

**Kennzeichnung:** Transferstreifen rot "IVG Truck (Logo Produktfamilie)...".

**Außerdem lieferbar auf Anfrage:** 1.Andere Abmessungen 2.Andere Betriebsdrücke 3.Don bd mit blauer EPDM-Decke.

data scheda/data sheet date/date de la fiche/datneblatt/datum: 03/06/2024

Above technical data are referring to applications at room temperature (+20°C).

IVG Colbachini is not liable for the use that differs from what is confirmed in their catalogues, product sheets, offers, order confirmations and contained recommendations. For a correct use refer to "Recommendations for the selection, storage, use and maintenance of rubber hoses" by Assogomma, available on [www.ivgspa.it](http://www.ivgspa.it).

With the aim to improve the product, IVG reserves the right to modify the hose specifications without giving any prior notice.