




code	inside diameter		outside diameter		working pressure		burst pressure		weight nominal		min. reel size		length max	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	mm	inch	m	ft
1393820	10	25/64	18	0,71	40	600	120	1800	0,21	0,14	200	7,9	120	400
1404164	13	1/2	21	0,83	40	600	120	1800	0,27	0,18	220	8,7	120	400
1409581	19	3/4	30	1,18	40	600	120	1800	0,53	0,36	240	9,5	120	400
1410652	25	1	37	1,46	40	600	120	1800	0,70	0,47	260	10,2	120	400


IT

IT Tubo per liquidi antincendio avvolgibile su aspo

Norme: gomma di copertura non propagante la fiamma in accordo ad ASTM C-542.

Applicazione: Tubo cord per mandata acqua e liquidi antincendio avvolgibile su aspo, robusto e flessibile, progettato per servizio su autopompe, con gomma in copertura non propagante la fiamma.

Temperatura: da -40°C a +70°C.

Costruzione

Sottostrato: nero, liscio, in gomma sintetica.

Rinforzo: tessuti sintetici ad alta resistenza.

Copertura: nera, liscia (ad impressione tela), in gomma CR non propagante la fiamma, resistente agli oli, agli agenti atmosferici e all'abrasione.

Marcatura: Transfer di colore rosso "IVG Fire (Logo applicazione)...".

Disponibili a richiesta: 1. Diametri diversi.

EN

EN Booster hose for fire fighting fluids

Standards: flame retardant cover compound according to ASTM C-542.

Application: a robust and flexible softwall reel booster hose with flame retardant rubber cover as fitted on fire fighting trucks for the delivery of water and extinguishing fluids.

Temperature: from -40°C (-40°F) to +70°C (+158°F).

Construction

Tube: black, smooth, synthetic rubber.

Reinforcement: high strength synthetic cord.

Cover: black, smooth, (wrapped finish), CR flame retardant rubber. Resistant to oils, weathering and abrasion.

Branding: continuous red stripe "IVG Fire (Family logo)...".

Also available upon request: 1. Different diameters.

FR

FR Tuyau pour liquides de lutte contre l'incendie

Normes: mélange du revêtement retardant de la fiamme en accord avec ASTM C-542.

Applications: tuyau nappé textile pour refoulement d'eau et de liquides de lutte contre l'incendie enroulable sur dévidoir, robuste et flexible, étudié pour application sur motopompes, avec revêtement ne propageant pas la flamme.

Gamme de températures: de -40°C à +70°C.

Construction

Tube: SBR noir lisse résistant aux produits chimiques et aux mousses anti-incendie.

Armature: nappes synthétiques très résistantes.

Revêtement: CR noir lisse (aspect bandelé) ne propageant pas la flamme, résistant aux huiles, aux agents atmosphériques et à l'abrasion.

Marquage: bande transfert de couleur rouge "IVG Fire (logotype application)...".

Disponibles sur demande: 1. Autres diamètres.

DE

DE Trommelbarer Feuerwehrschauch

Normen: Decke Gummi ist flammwidrig nach ASTM C-542.

Verwendung: dorngewickelter trommelbarer Druckschlauch, robuster und flexibler Aufbau, zur Förderung von Wasser und Löschmitteln, mit schwerentflammbarer Deckenmischung. Geeignet für den Einsatz in Tanklöschfahrzeugen, auf der Trommel mit Medium beaufschlagbar.

Temperaturbereich: -40°C bis +70°C.

Aufbau

Seele: synthetischer Gummi, schwarz, glatt.

Einlagen: hochzähes synthetisches Cordgewebe.

Decke: CR-Gummi, schwarz, glatt (stoffgemustert), schwerentflammbar, öl-, witterungs- und abriebsbeständig.

Kenzeichnung: Transferstreifen, rot: "IVG Fire (Produktfamilie)...".

Außerdem lieferbar auf Anfrage: 1. Andere Abmessungen.

INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA – RESPONSABILITÀ DELL'UTENTE

I tubi in gomma hanno una durata che varia soprattutto in base all'utilizzo a cui sono destinati. Le apparecchiature e i sistemi in cui il tubo viene installato devono essere progettate in modo sicuro. In funzione della varietà degli impieghi a cui il tubo può essere destinato, IVG Colbachini SpA non garantisce il corretto funzionamento del prodotto per tutte le situazioni in quanto l'analisi degli aspetti tecnici relativi a impieghi molto particolari è compito dell'utilizzatore al momento di scegliere il prodotto più adatto alle proprie esigenze. Dunque, in relazione alla varietà delle condizioni operative e delle applicazioni per le quali i prodotti IVG possono essere acquistati, l'utilizzatore è il solo responsabile per la scelta finale del prodotto idoneo a garantire i requisiti prestazionali e di sicurezza richiesti dall'applicazione.

Le informazioni e i dati tecnici contenute nelle schede prodotto devono essere analizzate da utenti con competenze tecniche adeguate.

IVG Colbachini non è responsabile per un uso diverso, da parte dell'utilizzatore finale, da quello confermato nei propri cataloghi, schede prodotto, offerte, conferme d'ordine ed eventuali raccomandazioni allegate.

Una scelta inappropriata del prodotto o la mancata osservanza delle procedure per l'installazione, l'uso, manutenzione e lo stoccaggio dei tubi può comportare la rottura del tubo e causare danni a cose e/o lesioni gravi a persone.

Per la scelta ed un uso corretto dei prodotti IVG fare riferimento anche al documento "Raccomandazioni per la scelta, lo stoccaggio, l'uso e manutenzione dei tubi flessibili in gomma" fornite da Assogomma e disponibili su www.ivgspa.it. Tali raccomandazioni sono in accordo alla norma internazionale ISO 8331, "Tubi in gomma e plastica e tubi raccordati – Linee guida per la scelta, stoccaggio, uso e manutenzione".

Per motivi di sicurezza non va mai superata la pressione di esercizio indicata nella scheda tecnica del prodotto.

Per impieghi specifici dei tubi in gomma si rimanda alle prescrizioni di legge o alle specifiche normative di rispondenza; in aggiunta sono disponibili ulteriori raccomandazioni per impieghi particolarmente critici. Per informazioni in merito, contattare il Servizio Marketing (marketing@ivgspa.it).

SAFETY INFORMATION – USER RESPONSIBILITIES

The service life of rubber hoses mainly depends on the dedicated use. Equipment and systems where the hose is installed must be designed safely. Since our hose can be designed for different applications, IVG Colbachini SpA cannot guarantee the proper functioning of the product for all situations. The analysis of the technical aspects related to specific uses must be performed by the users when choosing the product that meets their requirements. So, in relation to the variety of operating conditions and applications of the IVG hose, the user is solely responsible for the final choice of the product deemed suitable to satisfy the performance and safety requirements called for the application.

The information and technical data shown in the product data sheets must be examined by users with appropriate technical skills.

IVG Colbachini is not responsible for other uses, identified by the end user, that are different from the one shown in its catalogues, product sheets, offers, order confirmations and any recommendations attached.

An inappropriate choice of the product or a failure to follow the procedures of installation, use, maintenance and storage of the hoses may lead to a hose break and cause material damage and/or serious injury to people.

For the selection and proper use of the IVG products you can also refer to the document "Recommendations for selection, storage, use and maintenance of rubber hoses" provided by Assogomma and available on www.ivgspa.it. These recommendations are according to the international standard ISO 8331, "Plastic and rubber hoses and hose assemblies - Guidelines for selection, storage, use and maintenance."

For safety reasons, never exceed the working pressure indicated in the product data sheet.

For specific applications of rubber hoses, please refer to the legal requirements or specific standards; moreover additional recommendations for particularly critical applications are available.

For further information, contact the Marketing department (marketing@ivgspa.it).