

Sanitary Premium

Tube per impianti idrici e sanitari dei treni



Normative:

BS 6853 Cat. Ia Int. Cat. Ia Ext. EN 45545-2 HL3 R22 e R23.

Applicazione:

tubo spiralato liscio idoneo per passaggio d'acqua, utilizzato nelle connessioni sanitarie delle toilette dei treni.

Per passaggio di acqua nei sistemi sanitari
In accordo a EN 45545-2 HL3 R22 e R23
Gomma di copertura resistente all'ozono e tracce d'olio



Sottostrato:

nero liscio in gomma speciale sintetica.

Rinforzo:

tessuti sintetici ad alta resistenza, spirale in acciaio incorporata.

Copertura:

nera, liscia (ad impressione tela), in gomma speciale sintetica resistente all'ozono, agli agenti atmosferici, tracce d'olio ed invecchiamento.

Temperatura:

da - 30°C a +70°C.

Marcatura:

transfer verde "Rail (logo famiglia) Sanitary Premium EN 45545 HL3 R22/R23 - BS 6853".



Sanitary Premium



Codice	Diametro Interno		Diametro Esterno		Pressione Lavoro		Pressione Scoppio		Peso Nominale		Raggio Curvatura		Aspirazione	Lunghezza Massima	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	mm	inch		bar	m
1453777	15	19/32	25,5	1,00	10	150	30	450	0,53	0,36	75	3,0	0,9	60	200
1452088	22	7/8	32,5	1,28	10	150	30	450	0,71	0,48	110	4,3	0,9	60	200
1485962	25	1	36	1,42	10	150	30	450	0,87	0,58	125	4,9	0,9	60	200
1452070	28	1-7/94	39	1,54	10	150	30	450	0,95	0,64	140	5,5	0,9	60	200
1452096	30	1-3/16	41	1,62	10	150	30	450	1,01	0,68	150	5,9	0,9	60	200
1452436	35	1-3/8	46	1,81	10	150	30	450	1,14	0,77	175	6,9	0,9	60	200
1452100	40	1-37/64	51	2,01	10	150	30	450	1,28	0,86	200	7,9	0,9	60	200
1452118	43	1-11/16	54	2,13	10	150	30	450	1,36	0,91	215	8,5	0,9	60	200
1452126	51	2	63	2,48	10	150	30	450	1,85	1,24	255	10,0	0,9	60	200
1452428	76	3	89	3,51	10	150	30	450	3,08	2,04	455	17,9	0,9	60	200
1475789	90	3-35/64	104	4,10	10	150	30	450	4,1	2,71	540	21,3	0,9	60	200

Varianti disponibili a richiesta:

1. Versione in accordo a DIN 5510-2 S3/SR2/ST2.
2. Sanitary Star con sottostrato in gomma IIR che non rilascia odori e sapori.
3. Altri diametri.

