

Etna



Tubo per scarico gas combustivi misti ad acqua di mare



Applicazione:

tubo spiralato ondulato leggero e flessibile, per scarico gas combustivi misti ad acqua di mare nelle imbarcazioni da diporto.

Approvato da VTT e Lloyd's
Ampia gamma di diametri
Raggio di curvatura eccellente

Normative:

Lloyd's Register Rules and Regulations for the Classification of Special Service Craft. Omologato VTT Nordic boat standard MC9.



Copertura:

nera, ondulata (ad impressione tela), in gomma sintetica non propagante la fiamma e resistente agli agenti atmosferici.

Rinforzo:

tessuti sintetici ad alta resistenza e spirale d'acciaio incorporata.

Sottostrato:

nero, liscio, in gomma sintetica resistente ai gas di scarico.

Marcatura:

transfer di colore bianco/blu "Boat (logo applicazione) ETNA - MARINE WET GAS EXHAUST - LLOYD'S N°LR24147261TA - FIRE RESISTANT - ACCORDING MK9 VTT REP 761/97 (IVG LOGO)".

Temperatura:

da -30°C a +100°C.



Etna



Codice	Diametro Interno		Lunghezza Massima		Raggio Curvatura		Peso Nominale		Pressione Scoppio	
	mm	inch	m	ft	mm	inch	kg/m	lbs/ft	bar	psi
1386530	25	1	60	200	100	3,9	0,53	0,35	2	30
1391526	32	1-1/4	60	200	130	5,1	0,65	0,43	2	30
1390902	38	1-1/2	60	200	150	5,9	0,74	0,50	2	30
1383620	40	1-37/64	60	200	160	6,3	0,77	0,52	2	30
1383639	45	1-49/64	60	200	170	6,7	0,86	0,57	2	30
1378392	51	2	60	200	180	7,1	1,06	0,71	2	30
1383612	58	2-9/32	60	200	190	7,5	1,2	0,80	2	30
1383590	63,5	2-1/2	60	200	200	7,9	1,3	0,87	2	30
1383604	76	3	60	200	250	9,9	1,46	0,98	2	30
1384856	90	3-35/64	60	200	330	13,0	1,71	1,15	2	30
1384864	102	4	60	200	410	16,2	2,05	1,38	2	30
1385429	127	5	60	200	560	22,1	2,58	1,73	2	30
1393952	152	6	60	200	680	26,8	3,18	2,14	2	30
1396757	203	8	60	200	995	39,2	5,5	3,69	2	30

SPECIAL DETAILS

INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA – RESPONSABILITÀ DELL'UTENTE

I tubi in gomma hanno una durata che varia soprattutto in base all'utilizzo a cui sono destinati.

Le apparecchiature e i sistemi in cui il tubo viene installato devono essere progettate in modo sicuro. In funzione della varietà degli impieghi a cui il tubo può essere destinato, **IVG Colbachini** non garantisce il corretto funzionamento del prodotto per tutte le situazioni in quanto l'analisi degli aspetti tecnici relativi a impieghi molto particolari è compito dell'utilizzatore al momento di scegliere il prodotto più adatto alle proprie esigenze. Dunque, in relazione alla varietà delle condizioni operative e delle applicazioni per le quali i prodotti IVG possono essere acquistati, l'utilizzatore è il solo responsabile per la scelta finale del prodotto idoneo a garantire i requisiti prestazionali e di sicurezza richiesti dall'applicazione.

Le informazioni e i dati tecnici contenute nelle schede prodotto devono essere analizzate da utenti con competenze tecniche adeguate.

IVG Colbachini non è responsabile per un uso diverso, da parte dell'utilizzatore finale, da quello confermato nei propri cataloghi, schede prodotto, offerte, conferme d'ordine ed eventuali raccomandazioni allegate.

Una scelta inappropriata del prodotto o la mancata osservanza delle procedure per l'installazione, l'uso, manutenzione e lo stoccaggio dei tubi può comportare la rottura del tubo e causare danni a cose e/o lesioni gravi a persone.

Per la scelta ed un uso corretto dei prodotti IVG fare riferimento anche al documento "Raccomandazioni per la scelta, lo stoccaggio, l'uso e manutenzione dei tubi flessibili in gomma" fornite da Assogomma e disponibili su www.ivgspa.it. Tali raccomandazioni sono in accordo alla norma internazionale ISO 8331, "Tubi in gomma e plastica e tubi raccordati – Linee guida per la scelta, stoccaggio, uso e manutenzione".

Per motivi di sicurezza non va mai superata la pressione di esercizio indicata nella scheda tecnica del prodotto.

Per impieghi specifici dei tubi in gomma si rimanda alle prescrizioni di legge o alle specifiche normative di rispondenza; in aggiunta sono disponibili ulteriori raccomandazioni per impieghi particolarmente critici.

Per informazioni in merito, contattare il Servizio Marketing (marketing@ivgspa.it).