

Navysil

软壁发动机散热器硅胶管



法规:
符合标准SAE J 2006。

应用范围:

软壁硅胶管，适用于输送添加了防冻液的水，也可输送热空气，具备良好的耐油性，耐高温，适用于船舶发动机的有耐高温要求的冷却系统。

硅胶材质
适用于高温
闪亮饰面



内层:
蓝色，光滑，硅橡胶。

加强层:
合成线绳。

外层:
蓝色，光滑（表面布纹），硅橡胶，耐热。

温度范围:
-50° C 到 +180° C, 瞬间温度可耐+200° C。

商标:
连续红色条纹 “Boat (公司商标) NAVYSIL – SAE J 2006 – W.P. 3 bar 45 psi S.F. 3:1 (IVG 商标)”。



Navysil



| 编号 | 内径 | | 外径 | | 工作压力 | | 爆破压力 | | 标称重量 | | 最大长度 | |
|---------|------|-------|------|------|------|-----|------|-----|------|--------|------|-----|
| | mm | inch | mm | inch | bar | psi | bar | psi | kg/m | lbs/ft | m | ft |
| 1476408 | 19 | 3/4 | 27 | 1,06 | 3 | 45 | 9 | 135 | 0,33 | 0,22 | 60 | 200 |
| 1478087 | 25 | 1 | 33 | 1,30 | 3 | 45 | 9 | 135 | 0,42 | 0,28 | 60 | 200 |
| 1600222 | 32 | 1-1/4 | 40 | 1,58 | 3 | 45 | 9 | 135 | 0,52 | 0,35 | 60 | 200 |
| 1700294 | 38 | 1-1/2 | 46 | 1,81 | 3 | 45 | 9 | 135 | 0,61 | 0,41 | 60 | 200 |
| 1484141 | 51 | 2 | 59 | 2,32 | 3 | 45 | 9 | 135 | 0,79 | 0,53 | 60 | 200 |
| 1600324 | 63,5 | 2-1/2 | 71,5 | 2,82 | 3 | 45 | 9 | 135 | 0,97 | 0,65 | 60 | 200 |
| 1600323 | 76 | 3 | 84 | 3,31 | 3 | 45 | 9 | 135 | 1,15 | 0,77 | 60 | 200 |
| 1600368 | 102 | 4 | 112 | 4,41 | 3 | 45 | 9 | 135 | 1,87 | 1,25 | 60 | 200 |

可根据客户要求做变化:

1. 不同口径
2. 其它颜色
3. 硬壁光滑外层

