

Air Water 20

Tubo estruso per aria e acqua



Applicazione:

mandata di aria compressa, fluidi non aggressivi e acqua per usi agricoli ed industriali.

Tubo multiservizio

Eccellente resistenza all'invecchiamento

Flessibile e maneggevole

Sottostrato:

nero, liscio in gomma sintetica.

Rinforzo:

inserti tessili ad alta tenacità.

Copertura:

nera, liscia in gomma sintetica resistente agli agenti atmosferici e all'invecchiamento.

Temperatura:

da -25°C a +80°C.

Marcatura:

IVG RUBBER HOSE AIR- WATER 20 BAR W.P.
SIZE - BATCH NUMBER.



Air Water 20



Codice	Diametro Interno		Diametro Esterno		Pressione Lavoro		Pressione Scoppio		Peso Nominale		Raggio Curvatura		Lunghezza Massima	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	mm	inch	m	ft
1447432	6	17/72	14	0,55	20	300	60	900	0,17	0,11	60	2,4	100	328
1447440	7	8/29	16	0,63	20	300	60	900	0,22	0,15	60	2,4	100	328
1447459	8	5/16	17	0,67	20	300	60	900	0,24	0,16	65	2,6	100	328
1447467	10	25/64	19	0,75	20	300	60	900	0,28	0,19	80	3,2	100	328
1447475	13	1/2	23	0,91	20	300	60	900	0,39	0,26	105	4,1	60	200
1447483	16	5/8	26	1,02	20	300	60	900	0,45	0,30	130	5,1	60	200
1447491	19	3/4	30	1,18	20	300	60	900	0,58	0,39	150	5,9	60	200
1447505	25	1	37	1,46	20	300	60	900	0,77	0,52	200	7,9	40	131

Raccordi consigliati:



Rapid



Giroexp/S

SPECIAL DETAILS

INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA – RESPONSABILITÀ DELL'UTENTE

I tubi in gomma hanno una durata che varia soprattutto in base all'utilizzo a cui sono destinati.

Le apparecchiature e i sistemi in cui il tubo viene installato devono essere progettate in modo sicuro. In funzione della varietà degli impieghi a cui il tubo può essere destinato, **IVG Colbachini** non garantisce il corretto funzionamento del prodotto per tutte le situazioni in quanto l'analisi degli aspetti tecnici relativi a impieghi molto particolari è compito dell'utilizzatore al momento di scegliere il prodotto più adatto alle proprie esigenze. Dunque, in relazione alla varietà delle condizioni operative e delle applicazioni per le quali i prodotti IVG possono essere acquistati, l'utilizzatore è il solo responsabile per la scelta finale del prodotto idoneo a garantire i requisiti prestazionali e di sicurezza richiesti dall'applicazione.

Le informazioni e i dati tecnici contenute nelle schede prodotto devono essere analizzate da utenti con competenze tecniche adeguate.

IVG Colbachini non è responsabile per un uso diverso, da parte dell'utilizzatore finale, da quello confermato nei propri cataloghi, schede prodotto, offerte, conferme d'ordine ed eventuali raccomandazioni allegate.

Una scelta inappropriata del prodotto o la mancata osservanza delle procedure per l'installazione, l'uso, manutenzione e lo stoccaggio dei tubi può comportare la rottura del tubo e causare danni a cose e/o lesioni gravi a persone.

Per la scelta ed un uso corretto dei prodotti IVG fare riferimento anche al documento "Raccomandazioni per la scelta, lo stoccaggio, l'uso e manutenzione dei tubi flessibili in gomma" fornite da Assogomma e disponibili su www.ivgspa.it. Tali raccomandazioni sono in accordo alla norma internazionale ISO 8331, "Tubi in gomma e plastica e tubi raccordati – Linee guida per la scelta, stoccaggio, uso e manutenzione".

Per motivi di sicurezza non va mai superata la pressione di esercizio indicata nella scheda tecnica del prodotto.

Per impieghi specifici dei tubi in gomma si rimanda alle prescrizioni di legge o alle specifiche normative di rispondenza; in aggiunta sono disponibili ulteriori raccomandazioni per impieghi particolarmente critici.

Per informazioni in merito, contattare il Servizio Marketing (marketing@ivgspa.it).