

Cavi 99

Tuyau de protection de câbles



Normes:

EN 45545-2:2015 HL2 R22 et R23. Cahier des charges Trenitalia n° 304188.

Applications:

tuyau nappé textile léger pour la protection de câbles électriques sur des wagons ferroviaires et locomotives. Fabriqué en caoutchouc retardant la flamme avec basse émission de fumées et basse toxicité des gaz de combustion.

Tube léger pour la protection des câbles électriques

Selone EN 45545-2 HL2 R22 et R23

En caoutchouc ignifugé



Tube:

caoutchouc synthétique noir lisse.

Armature:

nappes synthétiques spéciales.

Revêtement:

caoutchouc synthétique noir lisse (aspect bandelé).

Gamme de températures:

de -30°C à +80°C.

Marquage:

bande transfert "IVG/trimestre et année de fabrication/FS dis. 304188/ cat. FS".



Cavi 99



Référence	Diamètre intérieur		Diamètre extérieur		Poids nominal		Longueur maximum	
	mm	inch	mm	inch	kg/m	lbs/ft	m	ft
1354060	10	25/64	14,5	0,57	0,11	0,08	40	131
1345354	13	1/2	20	0,79	0,24	0,16	40	131
1350790	15	19/32	20	0,79	0,18	0,12	40	131
1354205	18	23/32	22,5	0,89	0,19	0,12	40	131
1381261	20	25/32	25	0,99	0,24	0,16	40	131
1354035	24	15/16	29	1,14	0,28	0,19	40	131
1337793	25	1	30	1,18	0,29	0,19	40	131
1348817	28	1-7/64	32,5	1,28	0,28	0,19	40	131
1354183	32	1-1/4	36	1,42	0,3	0,20	40	131
1347969	35	1-3/8	40	1,58	0,39	0,26	40	131
1354000	38	1-1/2	42,5	1,67	0,37	0,25	40	131
1354159	40	1-37/64	44,5	1,75	0,39	0,26	40	131
1356607	48	1-57/64	56	2,21	0,9	0,60	40	131
1357107	51	2	56	2,21	0,56	0,38	40	131
1400630	70	2-3/4	76	2,99	0,9	0,60	40	131

Autres versions disponibles sur demande:

1. Autres diamètres.

SPECIAL DETAILS

CONSIGNES DE SÉCURITÉ - RESPONSABILITÉS DE L'UTILISATEUR

La durée de vie des tuyaux en caoutchouc dépend principalement de l'utilisation à laquelle ils sont destinés. Les machines et les systèmes où les tuyaux sont installés doivent être conçus de manière à garantir la sécurité. Au vu des diverses applications auxquelles le tuyau peut être soumis, IVG Colbachini SpA ne peut garantir le bon fonctionnement du produit dans toute situation, en effet il appartient aux utilisateurs d'effectuer au préalable l'analyse des aspects techniques liés aux applications particulières lorsqu'ils choisissent le produit qui répond au mieux à leurs exigences. Compte tenu de la diversité des conditions de fonctionnement et des applications du tuyau IVG, l'utilisateur est donc seul responsable du choix final du produit jugé apte à satisfaire aux exigences en termes de performances et de sécurité requises pour l'application.

Les informations et données techniques figurant dans les fiches techniques des produits doivent être examinées par des utilisateurs disposant des compétences techniques appropriées.

IVG Colbachini n'est pas responsable pour une utilisation, de la part de l'utilisateur final, différente de celle indiquée dans ses catalogues, fiches produits, offres, confirmations de commande et éventuelles recommandations jointes.

Un choix inapproprié du produit ou le non-respect des procédures d'installation, d'utilisation, d'entretien et de stockage des tuyaux peut entraîner la rupture du tuyau et provoquer des dommages matériels et/ou des blessures graves aux personnes.

Pour la sélection et l'utilisation correcte des produits IVG, vous pouvez également consulter le document "Recommandations pour la sélection, le stockage, l'utilisation et l'entretien des tuyaux en caoutchouc" fourni par Assogomma et disponible sur le site www.ivgspa.it. Ces recommandations sont conformes à la norme internationale ISO 8331, "Tuyaux et flexibles en plastique et en caoutchouc - Directives pour la sélection, le stockage, l'utilisation et l'entretien".

Pour des raisons de sécurité, ne dépassez jamais la pression de service indiquée dans la fiche technique du produit.

Pour des applications spécifiques, veuillez consulter les normes légales des secteurs concernés; d'ultérieures recommandations sont disponibles en outre pour les applications particulièrement critiques.

Pour plus d'informations, veuillez contacter le service Marketing (marketing@ivgspa.it).