

SPECIAL DETAILS

CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR LES TUYAUX CHEM AMMOTECH

ATTENTION!

Ne pas utiliser à températures ou pressions supérieures à celles indiquées par le constructeur.

RACCORDEMENTS.

Consulter le constructeur pour les raccords qui sont spécialement conçus pour les tuyaux d'ammoniac anhydre. Sur les tuyaux pour ammoniac anhydre, n'utiliser uniquement les raccords permanents en acier AISI 304/316 avec brides aux extrémités ou filetés male. Ils ne peuvent être rééquipés en aucunes circonstances.

PROCEDURES D'INSPECTION ET RECOMMANDATIONS.

Les tuyaux pour ammoniac anhydre ont une durée limitée et l'utilisateur doit faire attention aux signes d'usure.

- **INSPECTIONS QUOTIDIENNES**
Avant chaque utilisation, il est recommandé d'effectuer un contrôle visuel. Si vous remarquez des aspects insolites, nous vous conseillons d'effectuer des essais hydrauliques.
- **ASSEMBLAGES**
Il est conseillé de tester les tuyaux avant chaque utilisation afin de vérifier s'ils n'ont pas subi de dommages pendant le stockage ou le transport.
- **UTILISATION NORMALE**
Quand le tuyau est utilisé quotidiennement, il est conseillé d'effectuer des contrôles fréquents tous les 90 jours la première année, puis tous les 30 jours pour les années suivantes.
- **UTILISATION EXCESSIVE**
Dans le cas d'une utilisation excessive des tuyaux, telle que traction aux extrémités, des contrôles immédiats doivent être effectués. Les tuyaux équipés de brides, aplatis par des véhicules, ou croqués doivent être mis hors utilisation.
- **UTILISATION INTENSE**
Les tuyaux soumis à une utilisation intense telle que l'utilisation sur des surfaces abrasives, qui sont pliés avec angles serrés, ou exposés continuellement aux conditions atmosphériques, se détériorent plus rapidement des tuyaux qui sont utilisés avec soin. Dans ce cas, ils doivent être contrôlés tous les 30 jours à partir de la date d'installation.