

Cavi 99

Kabelschuttschlauch



Normen:

EN 45545-2:2015 HL2 R22 und R23. Technische Spezifikation Trenitalia n° 304188.

Verwendung:

leichter Kabelschuttschlauch, entwickelt zum Einsatz in Eisenbahnsystemen. Die Gummimischung ist selbstverlöschend, mit niedriger Rauchgiftigkeit und niedriger Rauchtoxizität der Brenngase.

Leichter Kabelschuttschlauch
Nach EN 45545-2 HL2 R22 und R23
Die Gummimischung ist selbstverlöschend



Seele:

synthetischer Gummi, schwarz, glatt.

Einlagen:

hochzähes synthetisches spezielles Cordgewebe.

Decke:

synthetischer Gummi, schwarz, glatt (stoffgemustert).

Temperaturbereich:

-30°C bis +80°C.

Kennzeichnung:

Transferstreifen weiß: "IVG/Herstellungsquartal- und jahr" / FS dis. 304188/ cat. FS".



Cavi 99



Artikelnummer	Innendurchmesser		Außendurchmesser		Theoretisches Gewicht		Maximale Länge	
	mm	inch	mm	inch	kg/m	lbs/ft	m	ft
1354060	10	25/64	14,5	0,57	0,11	0,08	40	131
1345354	13	1/2	20	0,79	0,24	0,16	40	131
1350790	15	19/32	20	0,79	0,18	0,12	40	131
1354205	18	23/32	22,5	0,89	0,19	0,12	40	131
1381261	20	25/32	25	0,99	0,24	0,16	40	131
1354035	24	15/16	29	1,14	0,28	0,19	40	131
1337793	25	1	30	1,18	0,29	0,19	40	131
1348817	28	1-7/64	32,5	1,28	0,28	0,19	40	131
1354183	32	1-1/4	36	1,42	0,3	0,20	40	131
1347969	35	1-3/8	40	1,58	0,39	0,26	40	131
1354000	38	1-1/2	42,5	1,67	0,37	0,25	40	131
1354159	40	1-37/64	44,5	1,75	0,39	0,26	40	131
1356607	48	1-57/64	56	2,21	0,9	0,60	40	131
1357107	51	2	56	2,21	0,56	0,38	40	131
1400630	70	2-3/4	76	2,99	0,9	0,60	40	131

Außerdem lieferbar auf Anfrage:

1. Andere Abmessungen.

SPECIAL DETAILS

SICHERHEITSINFORMATIONEN – VERANTWORTUNG DES ANWENDERS

Die Lebensdauer der Gummischläuche ist abhängig vom Verwendungszweck. Die Geräte und die Anlagen, in denen der Schlauch installiert wird, müssen auf sichere Weise entworfen werden. Da unser Schlauch dazu bestimmt ist, verschiedene Anwendungen zu haben, kann IVG Colbachini SpA das reibungslose Funktionieren des Produkts in allen Situationen nicht garantieren. Die Analyse der technischen Aspekte mit Bezug auf die spezifischen Anwendungsfälle muss vom Benutzer bei der Produktauswahl, die seinen Bedürfnissen entspricht, durchgeführt werden. Mit Blick auf die Vielfalt der Betriebsbedingungen und -Applikationen des IVG-Schlauchs ist ausschließlich der Benutzer für die endgültige Wahl des Produkts verantwortlich, das am besten geeignet ist, die Leistungs- und Sicherheitsanforderungen, die die Anwendung erfordert, zu garantieren.

Die in den Produktblättern angegebenen Informationen und technischen Daten müssen durch befähigte Anwender mit geeigneten technischen Kenntnissen analysiert werden.

IVG Colbachini übernimmt keine Haftung für Einsatzzwecke seitens des Endverbrauchers, die von denen in den Katalogen, Datenblättern, Angeboten, Auftragsbestätigungen und eventuellen beigefügten Empfehlungen abweichen.

Eine unsachgemäße Produktauswahl oder das Nichtbefolgen der Installation-, Benutzung-, Wartungs-, und Lagerungsverfahren der Schläuche kann Schlauchbrüche, Sachschaden oder Verletzungen von Personen verursachen.

Für die Auswahl und die ordnungsgemäße Verwendung der IVG-Produkte beachten Sie bitte das Dokument „Empfehlungen zur Auswahl, Lagerung, Verwendung und Wartung von Gummischläuchen“ vom „Assogomma“-Verband zur Verfügung gestellt und auf www.ivgspa.it (auf Englisch) abrufbar. Diese Empfehlungen sind gemäß der internationalen Norm ISO 8331 „Gummi- und Kunststoffschläuche und -schlauchleitungen – Leitlinie für die Auswahl, Lagerung, Verwendung und Wartung“.

Aus Sicherheitsgründen, max. zulässigen im Produktdatenblatt angegebenen Betriebsüberdruck nicht überschreiten.

Für spezifische Anwendungen der Gummischläuche beziehen Sie sich bitte auf die entsprechenden gesetzlichen Vorgaben oder auf die jeweiligen Vorschriften. Zusätzlich sind weitere Empfehlungen für kritische Einsätze zur Verfügung.

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an unsere Marketingabteilung (marketing@ivgspa.it).