

# WS Firewall

## Bremsschlauch mit Spezialbrandschutzeinlagen



### Verwendung:

Patentierter Druckschlauch mit Glasfibereinlage, entwickelt als flexible Verbindung in Druckluftbremssystemen in Eisenbahnwaggons und Lokomotivsystemen. Feuerbeständigkeit, mit geringer Toxizität und geringer Rauchentwicklung. Schwer entflammbar für mindestens 15 Minuten. (TGM-VA KU 20587-1-Österreich). Rollen: Lieferung standardmäßig in Einsatzlängen mit verjüngten Enden.

Schwer entflammbar für mindestens 15 Minuten  
Lieferung standardmäßig in Einsatzlängen  
Kupplungen verfügbar

### Seele:

Synthetischer Gummi, schwarz, glatt, flammbeständig.

### Einlagen:

hochzähes synthetisches Cordgewebe und hitzebeständige Glasfibereinlagen.

### Decke:

Langlebiger synthetischer Gummi, schwarz, glatt (stoffgemustert), beständig gegen Witterungseinflüsse, Ozon und Feuer.

### Kennzeichnung:

Fortlaufende Einprägung "TGM-VA KU 20587-1/FIRE PROTECT /HERSTELLUNGSJAHR/PATENTED/IVG".



## WS Firewall



Artikelnummer	Innendurchmesser		Außendurchmesser		Berstdruck		Theorisches Gewicht	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	kg/m	lbs/ft
1428730	13	1/2	31,5	1,24	75	1125	0,73	0,49
1449656	16	5/8	34,5	1,36	75	1125	0,83	0,56
1428721	19	3/4	40	1,58	75	1125	1,07	0,72
1419382	28	1-7/64	48	1,89	75	1125	1,29	0,87
1428713	32	1-1/4	52	2,05	75	1125	1,43	0,96

Außerdem lieferbar auf Anfrage:

1. Andere Abmessungen.
2. Mit Kupplungen an den Enden.

