


Oilmill Easy



波纹食品油吸排管



应用范围:

波纹硬壁胶管，轻便，柔性，用于吸抽和输送橄榄油及脂类食品。不含塑化剂

唯一适用于食用油的产品
 EasyShell系统
 橄榄油使用安全

法規:

不含双酚 A。符合D.M.
 21/3/73标准用於高脂肪食物。符合FDA title
 21, item 177.2600 脂类食物标准。不含塑化剂
 (REACH Reg标准.)。符合标准Reg. EC
 1935/2004。符合标准Reg . EC 2023/2006。



内层:

白色，光滑，食品级合成橡胶，不含塑化剂

温度范围:

-25° C (-13° F) 到 +100° C (+212° F).

加强层:


高强力合成线绳及螺旋钢丝加强

商标:

连续黄/绿色条形标记带"IVG Food (公司商标)..."

外层:

蓝色，波纹（表面布纹）合成橡胶，耐脂，耐气候



Oilmill Easy



编号	内径		工作压力		爆破压力		标称重量		弯曲半径		真空吸力		最大长度	
	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	mm	inch	bar	m	ft	
1462288	25	1	10	150	30	450	0,69	0,46	75	3,0	0,9	60	200	
1464396	32	1-1/4	10	150	30	450	0,89	0,60	95	3,7	0,9	60	200	
1462296	38	1-1/2	10	150	30	450	1,17	0,78	115	4,5	0,9	60	200	
1457233	40	1-37/64	10	150	30	450	1,22	0,82	120	4,7	0,9	60	200	
1457250	50	1-31/32	10	150	30	450	1,49	1,00	150	5,9	0,9	60	200	
1457241	60	2-3/8	10	150	30	450	1,75	1,17	180	7,1	0,9	60	200	
1467409	63,5	2-1/2	10	150	30	450	1,84	1,24	195	7,7	0,9	60	200	
1462300	76	3	10	150	30	450	2,28	1,53	225	8,9	0,9	60	200	
1456717	80	3-5/32	10	150	30	450	2,38	1,60	240	9,5	0,9	60	200	
1453688	100	34-15/16	10	150	30	450	2,98	2,00	360	14,2	0,9	60	200	

推荐使用的接头:



EasyShell clamps



Food coupling SMS 1145



Food coupling DIN 11851

SPECIAL DETAILS

安全信息—客户的责任

橡胶软管的使用寿命因其用途而有所不同。

安装管道的设备和系统的设计必须是安全的。由于软管的应用各有不同，**IVG Colbachini** 不能保证产品在所有情况下都能正常运行，特别是对一些特殊用途的应用，用户必须就相关的技术方面进行研究分析，以保证选择最适合的产品。因此，就 IVG 软管的各种操作条件和应用而言，最终选择被认为适合应用所需和安全要求的产品都将是用户的责任。

产品说明书中包含的技术信息和数据必须由具有足够专业技术技能的用户进行分析。

若客户在已确定产品目录、技术手册、报价表、订单确认以及其它附加信息后将公司产品用作上述确认信息以外的不同用途，**IVG Colbachini** 对最终用户的行为不负责任。

若产品选择不当，或者未遵循正确的程序安装，使用，维护和保存管道，都会导致软管损坏并造成财产损失和/或严重的人身伤害。

关于 IVG 产品的选择和正确使用，另请参阅 Assogomma 提供的关于“橡胶软管的选择、储存、使用和维护建议”的文件，该文件可在IVG的官方网站上下载，网址www.ivgsipa.it。该文件内容符合国际标准 ISO 8331，即“橡胶和塑料软管和软管组件 - 选择、储存、使用和维护指南”。

出于安全原因，在管道应用中绝不能超过产品数据表中指示的工作压力。

橡胶软管的具体用途，请参照法律要求或和具体标准；此外，还针对特别关键的应用程序提供了其它建议。

如需更多信息，请联系市场部 (marketing@ivgsipa.it)。