


# Oslo 18

## Flachaufrollbarer Wasserdruckschlauch



**Verwendung:**

dorngewickelter, leichter und flachaufrollbarer Druckschlauch, eingesetzt zur Förderung von Industrie- oder Abwasser, besonders geeignet für Tauchpumpen, Bewässerungs- und Abwassersysteme, Kanalreinigung usw.

Flachaufrollbar und leicht  
Geeignet für Tauchpumpen or  
Bewässerungssysteme  
Betriebsdruck 18 bar, S.F. 3:1

**Seele:**

synthetischer Gummi, schwarz, glatt.

**Einlagen:**

hochzähes synthetisches Cordgewebe.

**Decke:**

synthetischer Gummi, schwarz, glatt  
(stoffgemustert) witterungs- und ozonbeständig.

**Temperaturbereich:**

-25°C bis +70°C.

**Kennzeichnung:**

Transferstreifen, grün "IVG Water (Logo Produktfamilie)...".



# Oslo 18



Artikelnummer	Innendurchmesser		Außendurchmesser		Betriebsdruck		Berstdruck		Theorisches Gewicht		Maximale Länge	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	m	ft
1135317	51	2	58	2,29	18	270	54	810	0,67	0,45	120	400
1111345	80	3-5/32	90	3,55	18	270	54	810	1,46	0,98	120	400
1145479	90	3-35/64	100	3,94	18	270	54	810	1,63	1,10	120	400
1144812	100	3-15/16	112	4,41	18	270	54	810	2,29	1,54	120	400
1210360	102	4	114	4,49	18	270	54	810	2,24	1,51	120	400
1399187	120	4-23/32	132	5,20	18	270	54	810	2,72	1,83	120	400
1230549	152	6	166	6,54	18	270	54	810	3,82	2,57	120	400

**Außerdem lieferbar auf Anfrage:**

1. Andere Abmessungen.
2. Decken mit anderen Farben.
3. Andere Betriebsdrücke.

**Empfohlene Kupplungen:**



Irriv type BR



Camlock



Irriv type CP

## SPECIAL DETAILS

### SICHERHEITSMITTEILUNGEN – VERANTWORTUNG DES ANWENDERS

Die Lebensdauer der Gummischläuche ist abhängig vom Verwendungszweck. Die Geräte und die Anlagen, in denen der Schlauch installiert wird, müssen auf sichere Weise entworfen werden. Da unser Schlauch dazu bestimmt ist, verschiedene Anwendungen zu haben, kann IVG Colbachini SpA das reibungslose Funktionieren des Produkts in allen Situationen nicht garantieren. Die Analyse der technischen Aspekte mit Bezug auf die spezifischen Anwendungsfälle muss vom Benutzer bei der Produktauswahl, die seinen Bedürfnissen entspricht, durchgeführt werden. Mit Blick auf die Vielfalt der Betriebsbedingungen und -Applikationen des IVG-Schlauchs ist ausschließlich der Benutzer für die endgültige Wahl des Produkts verantwortlich, das am besten geeignet ist, die Leistungs- und Sicherheitsanforderungen, die die Anwendung erfordert, zu garantieren.

Die in den Produktblättern angegebenen Informationen und technischen Daten müssen durch befähigte Anwender mit geeigneten technischen Kenntnissen analysiert werden.

IVG Colbachini übernimmt keine Haftung für Einsatzzwecke seitens des Endverbrauchers, die von denen in den Katalogen, Datenblättern, Angeboten, Auftragsbestätigungen und eventuellen beigefügten Empfehlungen abweichen.

Eine unsachgemäße Produktauswahl oder das Nichtbefolgen der Installation-, Benutzung-, Wartungs-, und Lagerungsverfahren der Schläuche kann Schlauchbrüche, Sachschaden oder Verletzungen von Personen verursachen.

Für die Auswahl und die ordnungsgemäße Verwendung der IVG-Produkte beachten Sie bitte das Dokument „Empfehlungen zur Auswahl, Lagerung, Verwendung und Wartung von Gummischläuchen“ vom „Assogomma“-Verband zur Verfügung gestellt und auf [www.ivgspa.it](http://www.ivgspa.it) (auf Englisch) abrufbar. Diese Empfehlungen sind gemäß der internationalen Norm ISO 8331 „Gummi- und Kunststoffschläuche und -schlauchleitungen – Leitlinie für die Auswahl, Lagerung, Verwendung und Wartung“.

Aus Sicherheitsgründen, max. zulässigen im Produktdatenblatt angegebenen Betriebsüberdruck nicht überschreiten.

Für spezifische Anwendungen der Gummischläuche beziehen Sie sich bitte auf die entsprechenden gesetzlichen Vorgaben oder auf die jeweiligen Vorschriften. Zusätzlich sind weitere Empfehlungen für kritische Einsätze zur Verfügung.

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an unsere Marketingabteilung ([marketing@ivgspa.it](mailto:marketing@ivgspa.it)).