


Poseidon



Kraftstoffdruckschlauch feuerfest, eingesetzt in Booten



Normen:

SAE J 1527:2022. USCG Type A1 Style R1.
Europäische Richtlinie 2013/53/UE, ISO 7840:21
A1 E10/B10 kompatibel, mit RINA Zulassung
N.DIP189423VE/001.

Verwendung:

Druckschlauch zur Kraftstoffzuführung mit Aromatenanteil bis 50%, in Freizeitbooten max 24 m lang. Für Abmessungen größer als 19 mm wird eine gerade Installation oder weite Biegeradien empfohlen.

Permeationbeständig
Aromatenanteil bis 50%
Zertifiziert und zugelassen



Seele:

synthetischer Gummi, schwarz, glatt.

Einlagen:

hochzähes synthetisches Cordgewebe.

Decke:

synthetischer Gummi, schwarz, glatt (stoffgemustert), selbstverlöschend, öl- und witterungsbeständig.

Temperaturbereich:

-30°C bis +100°C.

Kennzeichnung:

Transferstreifen gelb "IVG BOAT POSEIDON - jahr- id - ISO 7840:21 A1 E10/B10 compatible- CE N.DIP189423VE/001 RINA - SAE J 1527:22 - USCG Type A1 - NMMA Type accepted".



Poseidon



Artikelnummer	Innendurchmesser		Außendurchmesser		Betriebsdruck		Berstdruck		Theorisches Gewicht		Maximale Länge	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	m	ft
1425773	6	1/4	17	0,67	10	150	30	450	0,28	0,19	120	400
1423681	8	5/16	19	0,75	10	150	30	450	0,33	0,21	120	400
1424068	10	25/64	21	0,83	10	150	30	450	0,38	0,24	120	400
1424050	12	15/32	22	0,87	10	150	30	450	0,36	0,23	120	400
1422502	13	1/2	23	0,91	10	150	30	450	0,38	0,24	120	400
1424041	16	5/8	26,5	1,04	10	150	30	450	0,48	0,31	120	400
1422618	19	3/4	29,5	1,16	10	150	30	450	0,54	0,35	120	400
1422472	25	1	35,5	1,40	10	150	30	450	0,68	0,44	120	400
1422600	30	1-3/16	40,5	1,60	10	150	30	450	0,79	0,51	120	400
1422260	32	1-1/4	42,5	1,67	10	150	30	450	0,83	0,54	120	400
1422243	38	1-1/2	48,5	1,91	10	150	30	450	0,97	0,63	120	400
1424203	45	1-49/64	55,5	2,19	10	150	30	450	1,07	0,70	120	400
1422286	50	1-31/32	60,5	2,38	10	150	30	450	1,17	0,77	120	400
1423711	60	2-3/8	71,5	2,82	10	150	30	450	1,57	1,03	120	400
1436651	63,5	2 1/2	76	2,99	10	150	30	450	1,73	1,16	120	400

SPECIAL DETAILS

SICHERHEITSINFORMATIONEN – VERANTWORTUNG DES ANWENDERS

Die Lebensdauer der Gummischläuche ist abhängig vom Verwendungszweck. Die Geräte und die Anlagen, in denen der Schlauch installiert wird, müssen auf sichere Weise entworfen werden. Da unser Schlauch dazu bestimmt ist, verschiedene Anwendungen zu haben, kann IVG Colbachini SpA das reibungslose Funktionieren des Produkts in allen Situationen nicht garantieren. Die Analyse der technischen Aspekte mit Bezug auf die spezifischen Anwendungsfälle muss vom Benutzer bei der Produktauswahl, die seinen Bedürfnissen entspricht, durchgeführt werden. Mit Blick auf die Vielfalt der Betriebsbedingungen und -Applikationen des IVG-Schlauchs ist ausschließlich der Benutzer für die endgültige Wahl des Produkts verantwortlich, das am besten geeignet ist, die Leistungs- und Sicherheitsanforderungen, die die Anwendung erfordert, zu garantieren.

Die in den Produktblättern angegebenen Informationen und technischen Daten müssen durch befähigte Anwender mit geeigneten technischen Kenntnissen analysiert werden.

IVG Colbachini übernimmt keine Haftung für Einsatzzwecke seitens des Endverbrauchers, die von denen in den Katalogen, Datenblättern, Angeboten, Auftragsbestätigungen und eventuellen beigefügten Empfehlungen abweichen.

Eine unsachgemäße Produktauswahl oder das Nichtbefolgen der Installation-, Benutzung-, Wartungs-, und Lagerungsverfahren der Schläuche kann Schlauchbrüche, Sachschaden oder Verletzungen von Personen verursachen.

Für die Auswahl und die ordnungsgemäße Verwendung der IVG-Produkte beachten Sie bitte das Dokument „Empfehlungen zur Auswahl, Lagerung, Verwendung und Wartung von Gummischläuchen“ vom „Assogomma“-Verband zur Verfügung gestellt und auf www.ivgspa.it (auf Englisch) abrufbar. Diese Empfehlungen sind gemäß der internationalen Norm ISO 8331 „Gummi- und Kunststoffschläuche und -schlauchleitungen – Leitlinie für die Auswahl, Lagerung, Verwendung und Wartung“.

Aus Sicherheitsgründen, max. zulässigen im Produktdatenblatt angegebenen Betriebsüberdruck nicht überschreiten.

Für spezifische Anwendungen der Gummischläuche beziehen Sie sich bitte auf die entsprechenden gesetzlichen Vorgaben oder auf die jeweiligen Vorschriften. Zusätzlich sind weitere Empfehlungen für kritische Einsätze zur Verfügung.

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an unsere Marketingabteilung (marketing@ivgspa.it).