

Amburgo

波浪形吸排水管



应用范围:

硬壁，波浪型抽水及排水管，用于无腐蚀性液体，或有机液体肥料；适用于农业灌溉及工业油罐运输车。耐泥水，耐污水

耐泥浆和污水
管道尺寸范围广
波浪型管身非常柔韧

内层:
黑色，光滑，合成橡胶，耐泥水，耐污水

加强层:
高强度合成线绳及环绕钢丝加强

外层:
黑色，波浪型，合成橡胶，耐侵蚀，抗氧化，耐老化

温度范围:
-30° C (-22° F) 到 +70° C (+158° F)

商标:
连续绿色条状标记 “IVG Water (公司商标)…”



Amburgo



编号	内径		工作压力		爆破压力		标称重量		弯曲半径		真空吸力	最大长度	
	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	mm	inch	bar	m	ft
1019538	25	1	3	45	9	135	0,6	0,40	80	3,2	0,8	60	200
1019570	38	1-1/2	3	45	9	135	0,99	0,67	125	4,9	0,8	60	200
1019660	51	2	3	45	9	135	1,28	0,86	175	6,9	0,8	60	200
1019694	60	2-3/8	3	45	9	135	1,57	1,06	210	8,3	0,8	60	200
1019708	63,5	2-1/2	3	45	9	135	1,71	1,15	225	8,9	0,8	60	200
1019740	76	3	3	45	9	135	2,01	1,35	275	10,8	0,8	60	200
1450204	80	3-5/32	3	45	9	135	2,09	1,40	290	11,4	0,8	60	200
1019775	90	3-35/64	3	45	9	135	2,91	1,96	335	13,2	0,8	60	200
1413848	102	4	3	45	9	135	3,22	2,16	400	15,8	0,7	60	200
1439634	110	4-21/64	3	45	9	135	3,83	2,57	440	17,3	0,7	60	200
1413864	120	4-23/32	3	45	9	135	4,00	2,69	530	20,9	0,7	60	200
1002910	127	5	3	45	9	135	4,63	3,11	530	20,9	0,7	60	200
1413856	152	6	3	45	9	135	6,25	4,20	690	27,2	0,7	60	200
1442678	203	8	3	45	9	135	9,42	6,33	1010	39,8	0,7	60	200
1449370	254	10	3	45	9	135	11,67	7,84	1370	54,0	0,7	12	40

可根据客户要求做变化:

1. 不同口径
2. 各种工作压力

推荐使用的接头:



