

Multiform black - 20

Экструдированный рукав для подачи горячей воды и неагрессивных жидкостей



Применение:

подача горячей воды невысокой кислотности и неагрессивных жидкостей для химической промышленности.

Долгосрочность
Экструдированный рукав
универсальный рукав

Внутренний слой:

чёрный, гладкий из синтетического каучука EPDM.

Усиление:

высокопрочное текстильное волокно.

Покрытие:

чёрное, гладкое из синтетического каучука EPDM, устойчивое к атмосферным воздействиям и к старению.

Температура:

от -40°C до +120°C.

Маркировка:

IVG RUBBER HOSE MULTIFORM BLACK 20 BAR
W.P. TEMP. 120°C (+248°F) - SIZE - BATCH
NUMBER



Multiform black - 20



Код	Внутренний диаметр		Внешний диаметр		Рабочее давление		Разрывное давление		Номинальный вес		Радиус изгиба		Максимальная длина	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	mm	inch	m	ft
1447599	6	17/72	14	0,55	20	300	60	900	0,16	0,11	60	2,4	100	328
1447602	7	8/29	16	0,63	20	300	60	900	0,2	0,13	60	2,4	100	328
1447610	8	5/16	17	0,67	20	300	60	900	0,22	0,14	65	2,6	100	328
1447629	10	25/64	19	0,75	20	300	60	900	0,26	0,16	80	3,2	100	328
1447637	13	1/2	23	0,91	20	300	60	900	0,34	0,23	105	4,1	60	200
1448137	13	1/2	21	0,83	20	300	60	900	0,26	0,18	105	4,1	60	200
1448080	16	5/8	25	0,99	20	300	60	900	0,36	0,24	130	5,1	60	200
1447653	19	3/4	30	1,18	20	300	60	900	0,53	0,34	150	5,9	60	200
1448099	19	3/4	29	1,14	20	300	60	900	0,47	0,31	150	5,9	60	200

