

# Victoria LL

210° C 蒸汽管



**应用范围:**

硬壁管，钢丝加强层蒸气管，用于输送最大工作压力为18 bar ( 270 psi ) 的饱和蒸汽。用于化工，石化以及一般工业应用。不建议用于蒸汽清洗机。该管可在18 bar工作压力时短时间耐230° C的过热蒸汽。注意：用于过热蒸汽后会缩短管子使用寿命。为延长寿命请用后将管内的水排净

用于蒸汽最高可达到210° C  
更小的弯曲半径  
钢丝加强型管道

**内层:**

黑色，光滑，EPDM 橡胶，耐饱和蒸汽

**加强层:**

钢线加强层及螺旋钢丝加强

**外层:**


黑色，光滑( 表面布纹)，EPDM 橡胶，极好的耐高温、耐气候和耐老化性，表面采用针孔技术，能防止管子内部脱层引起爆裂

**温度范围:**

-40° C ( -40° F ) 到 +210° C ( +410° F )

**商标:**

连续凸起标记 “IVG - Steam Victoria /LL ...”



# Victoria LL



编号	内径		外径		工作压力		爆破压力		标称重量		弯曲半径		最大长度	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	mm	inch	m	ft
1256327	13	1/2	27,5	1,08	18	270	180	2700	0,68	0,50	84	3,3	60	200
1256343	19	3/4	33,5	1,32	18	270	180	2700	0,87	0,63	123	4,8	60	200
1231405	25	1	39,5	1,56	18	270	180	2700	1,15	0,84	162	6,4	60	200
1231430	32	1-1/4	48	1,89	18	270	180	2700	1,51	1,09	208	8,2	60	200
1231456	38	1-1/2	56	2,21	18	270	180	2700	2,06	1,46	247	9,7	60	200
1232541	51	2	69	2,72	18	270	180	2700	2,86	2,04	357	14,1	60	200
1265083	63,5	2-1/2	85,5	3,37	18	270	180	2700	4,43	3,10	444	17,5	60	200
1265180	76	3	98	3,86	18	270	180	2700	5,27	3,68	570	22,5	60	200

可根据客户要求做变化:

1. 不同口径
2. 红色外层

推荐使用的接头:



Steam coupling with clamp

