

Volga Fra Ceramic

高磨蚀性粉末，适配 Volga Fra 型法兰-- 已获专利。



应用范围:

用于气动输送高度磨蚀性材料，如干水泥、煤粉、陶瓷粉、矿物粉、回收玻璃。适用于冶金、矿业、陶瓷、玻璃行业，以及疏浚工程、水泥厂、保温材料等生产领域。相比标准耐磨橡胶管，该产品具有更强的耐磨性。专利号：IT 102023000002472，EP 4417858。

令人难以置信的高耐磨性
完整的快速连接系统
更长的使用寿命

内层:

由 烧结氧化铝陶瓷片嵌入耐磨黑色橡胶制成，能够抵抗高度磨蚀性材料的传输。

加强层:

高强度合成纤维织物及螺旋钢丝加强，内置抗静电铜线。

外层:

黑色，破浪型（表面布纹），EPDM橡胶，耐大气腐蚀剂和臭氧。

温度范围:

-30° C至+70° C。

商标:

白色/红色螺旋商标“IVG Abr（应用标识）...”。



Volga Fra Ceramic



编号	内径		外径		工作压力		爆破压力		标称重量		弯曲半径		真空吸力	最大长度	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	mm	inch	bar	m	ft
1498886	51	2	83	3,27	10	150	30	450	4,68	3,14	255	10,0	0,9	60	200
1500139	65	2 9/16	96	3,78	10	150	30	450	5,68	3,82	325	12,8	0,9	60	200
1498932	80	3 5/32	112	4,41	10	150	30	450	7,31	4,91	400	15,7	0,9	60	200
1497391	100	4	132	5,20	10	150	30	450	8,65	6,33	500	19,7	0,9	60	200
1499157	125	4 59/64	157	6,18	10	150	30	450	10,66	7,16	625	24,6	0,9	60	200
1498614	150	5 29/32	182	7,17	10	150	30	450	14,05	9,44	750	29,5	0,9	60	200
1498509	200	7 7/8	233	9,17	10	150	30	450	18,05	12,13	1750	68,9	0,9	60	200
1498517	250	9 27/32	287	11,30	10	150	30	450	23,84	16,02	2190	86,2	0,9	12	40
2300497	300	11 13/16	340,5	13,41	10	150	30	450	31,48	21,15	2500	98,4	0,9	12	40

可根据客户要求做变化:

1. 软壁软管
2. 光滑的硬壁胶管。

推荐使用的接头:



Volga fra couplings

