

Houston

热水吸排管



应用范围:

适用于吸入及输送热水，低酸性及无腐蚀性液体，主要用于化工领域。参见IVG耐化学物图表

多用途管道
使用寿命长
最长可达120米



内层:
黑色，光滑，EPDM橡胶

加强层:
高强度合成线绳及螺旋钢丝加强

外层:
黑色，光滑，EPDM橡胶，耐热，耐侵蚀，抗氧化

温度范围:
-40° C (-40° F) 到 +120° C (+248° F)

商标:
连续绿色条状标记“IVG HOT (公司商标)…”



Houston



编号	内径		外径		工作压力		爆破压力		标称重量		弯曲半径		真空吸力	最大长度	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	mm	inch	bar	m	ft
1378406	13	1/2	23	0,91	10	150	30	450	0,41	0,28	55	2,2	0,9	120	400
1379526	16	5/8	26	1,02	10	150	30	450	0,49	0,33	65	2,6	0,9	120	400
1338978	19	3/4	29	1,14	10	150	30	450	0,57	0,39	80	3,2	0,9	120	400
1390279	22	55/64	32	1,26	10	150	30	450	0,63	0,42	95	3,7	0,9	120	400
1170414	25	1	35	1,38	10	150	30	450	0,71	0,48	105	4,1	0,9	120	400
1182463	32	1-1/4	42	1,65	10	150	30	450	0,87	0,59	135	5,3	0,9	120	400
1285246	38	1-1/2	49	1,93	10	150	30	450	1,16	0,78	165	6,5	0,9	120	400
1216201	51	2	63	2,48	10	150	30	450	1,66	1,12	230	9,1	0,9	120	400
1250027	60	2-3/8	72	2,84	10	150	30	450	2,02	1,36	360	14,2	0,9	120	400
1285262	63,5	2-1/2	76,5	3,01	10	150	30	450	2,28	1,53	290	11,4	0,9	120	400
1285270	76	3	91	3,59	10	150	30	450	2,98	2,00	360	14,2	0,9	120	400

可根据客户要求做变化:

- 1.不同口径
- 2.各种外层颜色
- 3.不同工作压
- 4.Houston/ reel, 用于卷轴上
- 5.Houston/LO 具有波浪形外层

推荐使用的接头:



Camlock

