

# Air Water 10

Tuyau extrudé pour air et eau



**Applications:**

refoulement d'air comprimé, de fluides non agressifs et d'eau pour usages agricoles et industriels. Pour air comprimé à une température supérieure à 50°C contactez-IVG.

Tuyau extrudé

Longueur jusqu'à 100 m

Il résiste aux agents atmosphériques et au vieillissement

**Tube:**

noir, lisse en caoutchouc synthétique.

**Armature:**

nappes textiles très résistantes.

**Revêtement:**

noir, lisse en caoutchouc synthétique résistant aux agents atmosphériques et au vieillissement.

**Gamme de températures:**

de -25°C à +80°C.

**Marquage:**

IVG RUBBER HOSE AIR- WATER 10 BAR W.P.  
SIZE - BATCH NUMBER.



# Air Water 10



Référence	Diamètre intérieur		Diamètre extérieur		Pression De service		Pression d'éclatement		Poids nominal		Rayon De courbure		Longueur maximum	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	mm	inch	m	ft
1447300	5	12/61	10,5	0,41	10	150	30	450	0,09	0,06	30	1,2	100	328
1447319	8	5/16	15	0,59	10	150	30	450	0,17	0,11	50	2,0	100	328
1447327	10	25/64	15	0,59	10	150	30	450	0,13	0,09	60	2,4	100	328
1447335	10	25/64	17	0,67	10	150	30	450	0,2	0,13	60	2,4	100	328
1447343	12	15/32	17	0,67	10	150	30	450	0,15	0,10	70	2,8	100	328
1447351	13	1/2	19	0,75	10	150	30	450	0,2	0,13	80	3,2	100	328
1447360	15	19/32	21	0,83	10	150	30	450	0,23	0,16	90	3,5	60	200
1447378	16	5/8	23	0,91	10	150	30	450	0,29	0,20	100	3,9	60	200
1447386	19	3/4	26	1,02	10	150	30	450	0,34	0,23	110	4,3	60	200
1447394	20	25/32	30	1,18	10	150	30	450	0,52	0,35	120	4,7	60	200
1447408	22	7/8	30	1,18	10	150	30	450	0,42	0,28	130	5,1	60	200
1447416	25	1	33	1,30	10	150	30	450	0,47	0,32	150	5,9	40	131
1447424	25	1	35	1,38	10	150	30	450	0,61	0,42	150	5,9	40	131

### Raccords conseillés:



Express



Rapid



Giroexp/F

